

SCHORNSTEINBELEGUNG

Übersicht der Zulassungen für mehrfache Schornsteinbelegung
bei **raumluftunabhängig** betriebenen Kaminöfen

Modell	Zulassung für mehrfache Schornsteinbelegung	Prüfgutachten	DIBt-Zulassung
ator / ator+	-	RRF-40 12 3031 RRF-40 07 1536	Z-43.12-411
balance	-	RRF-40 12 2953	Z-43.12-340
beo 6 kW	-	RRF-40 08 1721	Z-43.11-312
elements	✓	RRF-40 13 3220	Z-43.12-348
elements 2.0	-	DBI F 19/01/0634	Z-43.12-414
elements 400 Front / elements 603 Front / elements 603 Tunnel	-	DBI 15/09/0343	Z-43.12-414
elements 603 2S	-	DBI F 17/01/0431	Z-43.12-414
elements 603 3S	-	RRF-40 17 4622	Z-43.12-414
elements Rund	-	RRF-40 16 4297	Z-43.12-414
emotion m	✓	RRF-40 12 2957	Z-43.12-303
emotion s	✓	RRF-40 12 2932	Z-43.12-303
ivo 2.0	✓	RRF-40 13 3507	Z-43.12-386
merano	-	RRF-40 11 2883	Z-43.12-313
merano xl	-	RRF-40 12 3059	Z-43.12-313
milano	✓	P8-054/2010 RRF-40 12 2953	Z-43.12-211
milano stein / milano stein 2.0	✓	P8-017/2012 RRF-40 12 2953	Z-43.12-211

Voraussetzung für die mehrfache Schornsteinbelegung

Gemäß der Zulassungsprüfstelle (Deutsches Institut für Bautechnik, DIBt) dürfen die Abgase in mehrfach belegte Abgasanlagen eingeführt werden, wenn sich alle angeschlossenen Feuerstätten in der gleichen Nutzungseinheit bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungsanlage befinden.